

Technisches Datenblatt

Atelier24 Zirkon

Nadelvlies



Artikelnummer(n):

1060 | 4060 | 5060 | 6260 | 7060
7860 | 8060 | 8660 | 8860 | 9060

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPNAFZIR2

05 | 2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Atelier24 Zirkon

Material / Aufbau

Herstellungsart	Nadelvlies
Nutzschicht	100 % Polyamid
Rückenausstattung	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m ²) ca.	540
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	1.320
Gesamthöhe (mm) ca.	5,5
Abmessung (cm) ca.	200
Rapport (L x B in cm)	Rapport frei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC1 - einfach
Trittschallverbesserung (dB) ca.	21
Schallabsorptionsgrad (α_w)	0,15
Lichtechtheit	ca. 6
Ableitfähigverlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Wärmedurchlasswiderstand (m ² xK/W) ca.	0,09
Brandverhalten	B _{fl} -s1
Antistatisch	ja
Rutschhemmung	DS
Stuhlrolleneignung	ja

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge $\pm$ 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite $\pm$ 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert $\pm$ 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.