

# Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Elastic25 Jokalino

### Werterhaltung:

JOKA / INKU Elastische Böden lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen.

Für Langlebigkeit und dauernde Freude an Ihrem Belag, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40-65 % ist im Jahresverlauf optimal für den Belag und auch für das Wohlbefinden des Menschen. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt werden. Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren elastischen Belag Stone vor Schmutzpartikeln durch entsprechend dimensionierte Schmutzfangzonen (Matten) schützen. Diese sollten mindestens 6 Schrittlängen groß sein.

Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern oder anderen auf Rollen beweglichen Gegenstände sind mit weichen Laufflächen / Rollen auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

### Vorbeugende Maßnahmen:

85% des Schmutzes werden mit den Schuhen ins Gebäude herein getragen. Durch Einsatz effektiver Sauberlaufzonen reduzieren sich die Reinigungskosten, die Optik und die Lebensdauer des Belages verbessern sich deutlich. Durch eine baubegleitende Reinigung sind regelmäßig Sand, Staub und sonstige lose Verschmutzungen zu entfernen. Sand und päne führen zu irreparablen Schäden. In der Bauphase ist der Bodenbelag durch Abdecken zu schützen. In Sporthallen sind nur Reinigungsmittel einzusetzen, die entsprechend der DIN 18032 Teil 2 einen Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 erzielen. Bei der farblichen Auswahl des Bodenbelages ist zu berücksichtigen, dass helle Farbtöne einen erhöhten Reinigungsaufwand bedingen.

### Bauschlussreinigung

- Belag maschinell mit einer Einscheibenmaschine oder einem Scheuersaugautomaten reinigen
- Schmutzflotte aufnehmen
- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen
- Schmutzflotte aufnehmen
- Boden trocknen lassen

### **Hinweis: Das werkseitige Pflegefinish darf durch die Reinigung nicht entfernt oder beschädigt werden!**

Wir empfehlen ein Polieren des Belages nach dem Einbau. Durch Polieren der Belagsoberfläche können kleine Verkratzungen und andere mechanische Einflüsse, die nach dem Einbau z.B. durch Folgegewerke verursacht wurden, egalisiert werden. Zusätzlich kann der Glanzgrad, durch den Poliervorgang, variiert werden.

Eine zusätzliche Einpflege ist grundsätzlich nicht erforderlich.

### Reinigungsmittel / Geräte / Zubehör

- Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat
- Pad: rot oder mittelharte Scheuerbürste
- Neutral-/ Intensivreiniger pH-Wert <9

-Einscheibenmaschine min. 400 U/Min.

-Pad: weiß / beige / rot je nach gewünschtem Glanzgrad

# Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Elastic25 Jokalino

### Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)

#### **a) Beseitigung von lose aufliegender Schmutz:**

-Saugen oder Feuchtwischen.

#### **b) Beseitigung von geringfügig haftenden**

Verschmutzungen:

-Sprühreinigung

-Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einsprühen

-Den abgelösten Schmutz über saugfähige  
Reinigungstextilien aufnehmen

#### **c) Beseitigung von haftenden Verschmutzungen:**

-Flächen im Zwei-Eimer-System mit Breitwischmopp  
reinigen (z. B. bei Flächendesinfektion)

-Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen  
Zwischenreinigung mit  
Einscheibenmaschine durchführen

-Großflächen mit Scheuersaugautomaten abfahren

-Randbereiche manuell reinigen

#### **d) Beseitigung von Begehsuren: (Refreshing)**

Je nach Beanspruchung und Beeinträchtigung der Optik

-Gehspuren und leichte Verschmutzungen nach Spray-  
Cleaner-Methode mit Einscheibenmaschine, Pad und  
Pray-Cleaner entfernen. Hierbei werden gezielt -auch  
partiell- Pflegesubstanzen auf den Bodenbelag gesprüht,  
Gehspuren entfernt und die Oberfläche wieder  
geschlossen.

-Regelmäßiges Polieren verdichtet die Oberfläche,  
erhöht die Strapazierfähigkeit und reduziert die  
Schmutzanhaftung.

### Reinigungsmittel/ Geräte/ Zubehör

-Feuchtwischen oder Saugen (z. B. Taski Flortex)  
Einweg-feuchtwischtücher

-Neutral Reiniger  
-Feuchtwischgerät

-Neutral Reiniger  
-Desinfektionsreiniger

-Neutral-/Intensivreiniger pH-Wert <9

-Automatenreiniger (für Linoleum-bodenbeläge  
geeignet) pH-Wert <9

-Neutralreiniger mit einer Sprühflasche nebelfeucht  
vorsprühen  
-Drucksprüher

-Einscheibenmaschine mind. 400 U/min.  
-Pad: rot-beige oder Polierbürste

# Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Elastic25 Jokalino

### Oberflächenanierung:

#### **Nur bei zerstörter Oberfläche**

- Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine/ Pad (grober Abrieb) bearbeiten, bis eine gleichmäßige Mattierung entsteht.
- Staubentfernung über die Absaugung der Einscheibenmaschine und/oder mit staubbindenden Tüchern.
- Anschließend Pflegefilm - partiell oder vollflächig - auftragen.
- Bei partiellem Einsatz Übergangsbereiche durch Polieren angleichen.

### Reinigungsmittel/ Geräte/ Zubehör

- Einscheibenmaschine mind. 400 U/min.
- Superpad: blau-braun
- Feuchtwischgerät
- Einscheibenmaschine mind. 400 U/min.
- Superpad: rot-beige
- Polymerdispersion/ Pflegeemulsion

### **Allgemeine Hinweise:**

- Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten großen Druckverteilungsunterlagen geschützt werden. Um Belagsbeschädigung zu vermeiden, werden Filz- oder geeignete Kunststoffgleiter empfohlen. Diese müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden.
- Chemikalien aller Art, wie Lösemittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Fixierungen, Bleichmittel usw. können zu bleibender Beschädigung führen. Vor einem unvermeidbaren Einsatz sind diese an einem Belagsmuster, oder in einem nicht einsehbaren Bereich, auf Wirkung und Einfluss zu prüfen.
- Der Direktkontakt von eingefärbten Gummimaterialien zum Bodenbelag, z.B. durch Schmutzfangmatten, Gummireifen, Gummirollen und Kappen an Geräten, Stuhl- und Tischbeinen, kann zu bleibender Verfärbung führen und ist daher zu vermeiden. Kontaktstellen sind gegebenenfalls zu schützen. Dies gilt auch für Produkte aus Terrakotta (Blumentöpfe).
- Glimmende Zigarettenreste verursachen Beschädigungen an der Belagsoberfläche.
- Zur Abdeckung der Belagsoberfläche, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).
- Nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen führen aufgrund von vermehrtem Schmutzaufkommen zu Hygiene- und Glätteproblemen, sowie Verschlechterung der Optik und Werterhaltung. Die Reinigung muss nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung erfolgen, unter Berücksichtigung der nach heutiger Technik anzuwendenden Möglichkeiten. Für Pflegemaßnahmen, die eingesetzten Reinigungs- und Pflegeprodukte, deren Wirkungsweise, sowie die Erfüllung der Erwartungshaltung an diese, übernehmen wir keine Haftung.

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte kann diese Anleitung nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.