

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 ND Skyline

Laminatboden Normaldiele



| | |
|-------------------|---------------------------|
| Artikelnummer(n): | 5537 5538 5539 5540 |
| | 5542 5545 5546 5547 |
| | |
| | |

Material / Aufbau

| | |
|-------------------------|--|
| Aufbau eines Elements | Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay |
| | Mittellage: HDF Trägerplatte |
| | Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm |
| Aussehen der Oberfläche | Normaldiele, V4 gefast |
| Oberflächenbehandlung | Synchronpore, Antikstruktur, Ölstruktur, |
| Verbindungssystem | ProConnect PURE - Verlegesystem |
| Verlegemöglichkeiten | schwimmende Verlegung |

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 ND Skyline

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

| Abmessung | Toleranzen |
|--|---|
| Stärke: 8 mm | |
| Länge: 1.285,0 mm | |
| Breite: 192,0 mm | |
| Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht | ≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit | ≤ 0,20 mm |
| Zulässige Längenabweichung der Deckschicht | ≤ 0,30 mm/m, bezogen auf den Nennwert |
| Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes | ≤ 0,50 mm, bezogen auf den Nennwert |
| Höhenunterschied zwischen zusammengefügt Elementen | ≤ 0,15 mm |
| Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen | ≤ 0,20 mm |
| Kantengradheit der Deckschicht | ≤ 0,30 mm/m |
| Ebenheit des Elements | breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 % |
| Rechtwinkligkeit | ≤ 0,20 mm |

Produktcharakteristik

| | |
|--|---|
| Nutzungsklasse | 32 |
| Brandverhalten | C _{fl} s1 |
| Beständigkeit gegen Abrieb | AC4 |
| Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung | kleine Kugel ≥ 12 N / große Kugel ≥ 750 mm |
| Fleckunempfindlichkeit | Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: ≥ Grad 4 |
| Resteindruck | ≤ 0,05 mm |
| Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes | Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0 |
| Stuhlrolleneignung | geeignet (Stuhlrolle Typ W) |
| Lichtechtheit | Wollblauskala ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 4 |
| Rutschhemmung | DS |
| Formaldehydemission | E1 |
| Dickenquellung | ≤ 18,0 % |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,073 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung |

Technisches Datenblatt

Deluxe Laminatböden

532 ND Skyline

Verpackung

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Inhalt pro Paket | 2,22 m ² |
| Inhalt pro Palette | 115,44 m ² |
| Anzahl Elemente pro Paket | 9 Stück |
| Pakete pro Palette | 52 Stück |

Allgemeine Produktdaten

| | |
|-------------------------|---------------|
| Bauaufsichtl. Zulassung | Z-156.606-454 |
| Leistungserklärung | PAR1701400 |

Zertifikate

