

Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Titan SL-Fliese
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	100 % PP
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 500
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 3.500
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,5
Schallabsorptionsgrad (α_w)	nicht getestet
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 20
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	$> 1 \times 10^9$
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m ² (=20 Fliesen)
Rückenausstattung	Bitumenrücken
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,064
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-869
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

