

PRODUKTDATENBLATT

JOKA®



JK 107 Egalsoft

Selbsthaftende, wieder entfernbare Komfortunterlage für textile Beläge

~ Unterseite selbsthaftend	Stärke	6,5 mm
~ wesentliche Verbesserung des Trittschallschutzes und der Wärmedämmung	Trittschallminderung :	ca. 27 dB ohne Belag (DIN 52210)
~ schnelle und leichte Verlegung	Breite (+/- 1,5 %):	1,37 m
~ sehr gut plan liegend	Rollenlänge (+/- 1,5 %):	22 m
~ leicht wiederaufnahmefähig	Rollengewicht ca.:	25 kg
~ hoher Gehkomfort	Flächengewicht:	850 g/m ²
~ auf Altbeläge die nicht entfernt oder beschädigt werden sollen	Wärmedurchlasswiderstand:	0,15 m ² KW ohne Belag (DIN 52612)
~ für den Innenbereich	Bauaufs. Zulassung:	Z-157.10-98

ANWENDUNG: Die JK 107 ist eine selbsthaftende Komfortunterlage für Textilbeläge aller Art, speziell mit fester Rückenausstattung. Haftet gut auf Untergründen aller Art, speziell auf Altfußböden. Die flexible Unterlage ist unterseitig mit einer weichmacherbeständigen Acrylat-Haftklebeschicht versehen und oberseitig, für den leichten Klebstoffauftrag, mit einem festem Polypropylenvlies kachiert.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Der Untergrund muss eben, fest, rissfrei, trocken, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund entsprechend mitgeltender Normen und Merkblättern Prüfen. Untergrund gründlich absaugen, grundieren und spachteln. Je nach Untergrund bzw. Einsatzbereich geeignete JOKA Grundierungen und Spachtelmassen verwenden. Altbeläge müssen vollflächig fest liegen und frei von Pflege- und Trennmittelschichten sein. Die Fugen bei keramischen Fliesen sollten 1 mm nicht übersteigen.

VERARBEITUNG: Unterlagsbahnen parallel zur vorgesehenen Bahnrichtung des Textilbelags, aber mit versetztem Stoß, auslegen und zuschneiden. Die Längsnähte werden ohne Zwischenschnitt gestoßen. Zu allen aufgehenden Bauteilen einige Millimeter Abstand halten. Zum Schneiden am besten die Joka . Hakenklinge verwenden. Die Nähte des neuen Oberbelages sollen parallel, aber um ca. 20 cm bis mittig versetzt zu den Stößen der Unterlage angeordnet sein.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE: Lagerfähigkeit ca. 1 Jahr stehend, ohne direkte Sonnen- und Witterungseinflüsse. Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Die Angaben der Belagshersteller sind zu beachten. Die JK 107 sollte vor der Verlegung ausreichend akklimatisiert sein. Nicht geeignet unter Fliesenbeläge aller Art, Linoleum, Kautschuk und Polyolefin-Beläge, Textilbeläge mit starkem Rapport- oder Nahtverzug sowie Sisal- und Kokosbeläge. Die Unterlage selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG: Verschnittreste sowie der Verbund aus Belag und Unterlage sind Baustellenabfall

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und Untersuchungen. Die in Kombination verwendeten Materialien und die jeweils unterschiedlichen Bedingungen bei der Verarbeitung können von uns jedoch nicht im einzelnen beeinflusst oder geprüft werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb im einzelnen von Ihrer fachmännischen Beurteilung der Bedingungen vor Ort und Produktverwendung durch Sie ab. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.