

Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Pixel
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	88 % PA / 12 % PP
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 700
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 1.500
Gesamtdicke (mm)	ca. 6,5
Schallabsorptionsgrad (α_w)	nicht getestet
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	< 1 x 10 ⁷
Lieferbare Breite	ca. 200 cm
Rückenausstattung	Synthetickvlies
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,12
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-851
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

