

Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Stabil SL-Fliese
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	40% PA / 35% PP / 25% PES
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 550
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 3.350
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,0
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15*
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 20
Lichteichtheit ISO 105 B02	> 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	4 m ² (=16 Fliesen)
Rückenausstattung	Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,10
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-1538
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



*

Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
 α_s : 0,00 0,05 0,05 0,20 0,30 0,45