

# Technisches Datenblatt

Format 18 Creation	Metropol
Herstellungsart	getuftet
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 2 - gut
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 580
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 1.550
Polhöhe (mm)	ca. 2,5
Gesamthöhe (mm)	ca. 4,5
Noppenzahl/m <sup>2</sup>	ca.185.180
Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_w$ )	ca. 0,20
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 22
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Lieferbare Breite	ca. 400 cm
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m <sup>2</sup> (K/W)	ca. 0,04
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-680
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

