



RZ Bodenpflege

Spezielseifenwischpflege zur laufenden Unterhaltsreinigung von elastischen Bodenbelägen

Produktbeschreibung:

Spezielseifenwischpflege zur laufenden Unterhaltsreinigung und Einpflege von elastischen Bodenbelägen.



Technische Daten:

Gebinde:	PE-Kanister
Gebindegröße:	10 l
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	10.000 m ²
Verarbeitungstemperatur:	10-25 °C
PH-Wert:	10
GISCODE:	GU 70

Geeignet für:

- ▶ Elastische Beläge aus PVC, CV, Kautschuk ohne werkseitige oder nachträglich aufgebrachte Versiegelung

Wichtige Hinweise:

- ▶ Die vorgegebene Dosiermenge ist zwingend einzuhalten. Häufige Überdosierung kann zur Verminderung der Rutschhemmung führen.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Die regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstrassenentfernung verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der Bodenbeläge.

Produktvorteile / Eigenschaften:

- ▶ Rutschhemmend, trittfest und schmutzabweisend

Vorbereitung:

Die zu reinigende Fläche durch Kehren, bzw. Saugen von lose aufliegendem Schmutz befreien, um beim Wischen unnötige Kratzer zu vermeiden.

Anwendungsbereich:

Unterhaltsreinigung:

- ▶ RZ Bodenpflege 1:200 (50 ml mit 10 l Wasser) verdünnen.
- ▶ Die Fläche mit dem RZ Microfasermopp in Verbindung mit dem RZ Klapphalter feucht wischen.
- ▶ Restfeuchte trocknen lassen, nicht nachwischen!

Seidenmatte Erstpflege für Kutschukbeläge:

- ▶ Bodenbelag unter Zuhilfenahme einer Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen und im Anschluss ausreichend neutralisieren und trocknen lassen.
- ▶ RZ Bodenpflege (150 ml mit 10 l Wasser) verdünnen und gleichmäßig auf der Fläche verteilen.
- ▶ Nach Abtrocknung, den entstandenen Pflegefilm mit einer Poliermaschine (weißes oder rotes Pad) verdichten bzw. auspolieren.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GU 70 - Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelfrei. Nicht brennbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der BaUG für Produkte mit GISCODE GU 70.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 09.02.18

