

Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Granat GT
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	100 % PA
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 650
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 1.430
Gesamthöhe (mm)	ca. 6,5
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,20*
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 20
Lichteinheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	< 1 x 10 ⁸
Lieferbare Breite	ca. 200 + 400 cm
Rückenausstattung	Latexvollbad
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,10
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-697
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzzeichnungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



*

Hz: 125	250	500	1000	2000	4000
α_s : 0,01	0,07	0,09	0,20	0,41	0,65