

Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Vision Color
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	100 % PA
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 800
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 1.700
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,0
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,20*
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 25
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 7,0
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	$< 1 \times 10^8$
Lieferbare Breite	ca. 200 cm
Rückenausstattung	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,09
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-401
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



*

Hz: 500 1000 2000 3150 4000 5000
 α_s : 0,10 0,25 0,50 0,67 0,73 0,80