

# Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Domino
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	100 % PA
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 750
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 1.500
Gesamtdicke (mm)	ca. 6,5
Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_w$ )	ca. 0,20*
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 23
Lichteinheit ISO 105 B02	ca. 6-7
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand ( $\Omega$ )	$< 1 \times 10^8$
Lieferbare Breite	ca. 200 cm
Rückenausstattung	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Wärmedurchlasswiderstand m <sup>2</sup> (K/W)	ca. 0,13
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-401
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



\*  
 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000  
 $\alpha_s$ : 0,01 0,01 0,09 0,18 0,41 0,63