


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Eigenschaften Characteristics Caractéristiques	Norm Standards Norme	Einheit Unit Unité	Jokalino Art
Jokalino Art Strapazierfähiger Linoleum- boden in Bahnen, sehr pfle- geleicht, aus nachwachsenden Rohstoffen für den Einsatz im stark beanspruchten Objekt. <i>Tough Linoleum floorcovering very easy to maintain, made of largely renewable materials and predestinated for the use in hea- vy duty contract applications.</i> <i>Linoleum est très résistant , il est conçu pour les zones à fort trafic , tout en préservant notre environnement naturel , de part son traitement de surface et il est facile à entretenir.</i> Aufbau / Construction / Construction  Topshield 2™ Vergütung Topshield 2™ Treatment Topshield 2™ Traitement Linoleum Linoleum Linoléum Unterschicht: Jutegewebe Backing: Jute fabric Envers: Toile de jute U Allg. bauaufsichtliche Zulassung er- teilt durch Dt. Institut für Bautechnik (DiBt). / General building approval given by the German Institute of Building technology (DiBt). / L'approbation de l'inspection générale de construction donnée par l'Institut allemand pour la Construction (DiBt). * gegenüber künstlichem Licht * against artificial light * face à lumière artificielle ** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich. ** Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis or other aggressive chemicals – please contact us. ** Résistance dépend de la concentration et de la durée d'exposition , lors d'une forte exposition aux huiles , graisses , acides , alcalins ou autres produits chimiques agressifs , la consultation d'un expert est nécessaire.	Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement	EN 548		Linoleum Linoleum Linoléum
	Oberflächenvergütung Surface treatment Traitement de surface			Topshield 2™
	Musterung Pattern Motif			–
	Farben Colours Coloris			12
	Flächengewicht Total weight Poids total	EN 430	g/m²	2.900
	Klassifizierung Classification Classements	EN 685		23, 34, 42/43
	Gesamtdicke Overall thickness Épaisseur totale	EN 428	mm	2,5 inkl. Unterschicht Jutegewebe 2,5 incl. backing jute fabric 2,5 incl. envers toile de jute
	Nutzschichtdicke Wear layer thickness Épaisseur couche d'usure		mm	–
	Abmessung Bahnen Dimension rolls Dimension en rouleux	EN 426	m	2 x ≤ 32
	Abmessung Fliesen Dimension tiles Dimension dalles		cm	–
	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement		Fliesen Tiles Dalles	–
	Resteindruck Residual indentation Poinçonnement résiduel	EN 433	mm	≤ 0,15
	Farbbeständigkeit * Colour fastness * Tenue à la lumière *	ISO 105-B02	Stufe Level Degré	≥ 6 Meth. 3
	Brandverhalten Behaviour to fire Classement feu	EN 13501-1	Klasse Class Classe	Cfl-s1
	Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130		DS (≥0,30)/ R9
	Trittschallverbess. Impact sound reduction Bruits d'impact	EN ISO 717-2	dB	≤ 5
	Wärmedurchlasswstd. Thermal conductivity Conductibilité thermique	EN 12667	m² k/w	0,014
	Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity Dissipation de la chaleur	EN 12524	W/mK	0,17
	Elektrost. Verhalten Electrostatic properties Charge électrostatique	EN 1815 	kV	< 2 antistatisch
	Ableitwiderstand Vertical resistance Résistance électrique	EN 1081	Ω	–
	Chemikalienbest. Chemical resistance Substances chimiques	EN 423 ISO 26987		beständig ** resistant** résistant**
	Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure			–
	Stuhlrolleneignung Castor chair Sièges à roulettes	EN 425  ISO 4918		geeignet, Typ W sutable, typ W approprié, typ W
	Fußbodenheizung Underfloor heating Chauffage par le sol			geeignet sutable approprié